

SK Označenie spotreby energie BFIA, BFIU

Označenie výrobku			
Sklokeramická varná doska so 4 varnými zónami a integrovaným digestorom	BFIA	BFIU	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu	Recirkulácia	
Spotreba energie	Hodnota	Hodnota	Norma EN
Spotreba energie za rok (AEC_{hood})	54,8 kW/a	51,9 kW/a	61591
Trieda energetickej účinnosti	B	*	61591
Prietok čistého vzduchu			
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE_{hood})	23,1	21,0	61591
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	B	*	61591
Osvetlenie			
Svetelná účinnosť (LE_{hood})	* lx/W	* lx/W	*
Trieda svetelnej účinnosti	*	*	*
Filtrácia tukov			
Stupeň 9 maximálny (GFE_{hood})	91 %	91 %	61591
Trieda - stupeň 9 normálny	B	*	61591
Filtrácia tukov (dodatkový údaj)			
Stupeň P maximálny (GFE_{hood})	93 %	93 %	61591
Trieda - stupeň P maximálny	B	*	61591
Prietok čistého vzduchu			
Prúdenie vzduchu - stupeň 1 minimálny	194,8 m³/h	* m³/h	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 9 normálny	607,3 m³/h	* m³/h	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň P maximálny (Q_{Max})	697,3 m³/h	658,8 m³/h	61591
Hladina akustického výkonu			
Stupeň 1 minimálna	40 dB(A)	39 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 9 normálna	66 dB(A)	67 dB(A)	60704-2-13
Stupeň P maximálna	70 dB(A)	70 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického výkonu (dodatkový údaj)			
Stupeň 1 minimálna	27 dB(A)	26 dB(A)	**
Stupeň 9 normálna	54 dB(A)	54 dB(A)	**
Stupeň P maximálna	57 dB(A)	57 dB(A)	**
Údaje podľa 66/2014			
Príkon vo vypnutom stave (P_o)	< 0,5 W	< 0,5 W	61591
Koeficient predĺženia času	1,2	1,2	61591
Index energetickej účinnosti (EEl_{hood})	65,2	64,5	61591
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Q_{BEP})	382 m³/h	311,4 m³/h	61591
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (P_{BEP})	272 Pa	288 Pa	61591
Elektrický príkon v bode najvyššej účinnosti (W_{BEP})	125 W	118,5 W	61591

Údaje na energetickom štítku

(Údaje týkajúce sa recirkulácie sa uvádzajú voliteľne a bez povinnosti označenia)

* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

** Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.

BFIASELDSK-001

www.bora.com