

SK Označenie spotreby energie PL540E

Označenie výrobku		
Systém digestora Professional s podstavcovým ventilátorom ULS25	PL540E	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu	
Spotreba energie	Hodnota	Norma EN
Spotreba energie za rok (AEC_{hood})	26 kWh/a	61591
Trieda energetickej účinnosti	A++	61591
Prietok čistého vzduchu		
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE_{hood})	39,4	61591
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A	61591
Osvetlenie		
Svetelná účinnosť (LE_{hood})	* lx/W	*
Trieda svetelnej účinnosti	*	*
Filtrácia tukov		
Stupeň 9 maximálny (GFE_{hood})	50 %	61591
Trieda - stupeň 9 normálny	F	61591
Prietok čistého vzduchu		
Prúdenie vzduchu - stupeň 1 minimálny	232 m ³ /h	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 9 maximálny (Q_{Max})	626 m ³ /h	61591
Hladina akustického výkonu		
Stupeň 1 minimálna	44 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 9 maximálna	67 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického výkonu (dodatčný údaj)		
Stupeň 1 minimálna	32 dB(A)	**
Stupeň 9 maximálna	54 dB(A)	**
Údaje podľa 66/2014		
Príkon vo vypnutom stave (P_o)	0 W	61591
Koeficient predĺženia času	0,6	61591
Index energetickej účinnosti (EEl_{hood})	32	61591
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Q_{BEP})	297 m ³ /h	61591
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (P_{BEP})	548 Pa	61591
Elektrický príkon v bode najvyššej účinnosti (W_{BEP})	114,7 W	61591

Údaje na energetickom štítku

* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

** Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.